



- NL** Draagrol met ingekraalde, stalen lagerpotten, voorzien van een groefkogellager. Geschikt om middelzware tot zware producten op een bandtransporteur of aangedreven rollenbaan in een droge, stoffige ruimte te transporteren.
- D** Tragrolle mit eingebördelten Stahl-Lagerböden, ausgestattet mit einem Rillenkugellager. Geeignet um mittelschwere bis schwere Produkte auf einem Bandförderer oder einer angetriebenen Rollenbahn in trockenen, staubigen Räumen zu transportieren.
- GB** Load roller with steel bearing cartridges fixed by curling, fitted with a grooved ball bearing. Suitable for transporting medium-heavy to heavy products on a belt conveyor or powered roller conveyor in a dry, dusty environment.

SPECIFICATIONS:



Steel zinkplated



6202-6204



120 - 200 KG



ZINKPLATED

OPTIONS:



Spindel Steel/SS						
Ø 10	M 6 x 12	Ø 10 x 10	sw 8 x 10	Ø 10 x 10	M 10 x 15	met BD M 8 x 15
zk 11		sw 11 x 10	sw 11 x 10			
Ø 12	M 6 x 12 M 8 x 15	Ø 12 x 10	sw 10 x 10	Ø 12 x 10	M 12 x 15	met BD M 10 x 15
Ø 14	M 8 x 15 M 10 x 15	Ø 14 x 10	sw 12 x 10	Ø 14 x 10	M 14 x 20	met BD M 10 x 15
Ø 15	M 8 x 15 M 10 x 15		sw 12 x 10	Ø 15 x 10		met BD M 14 x 20
Ø 17	M 10 x 15 M 12 x 20		sw 14 x 10 sw 12 x 10	Ø 17 x 12		met BD M 16 x 20
Ø 20	M 10 x 15 M 12 x 20		sw 15 x 10 sw 14 x 10	Ø 20 x 12	M 20 x 25	met BD M 16 x 20

Tube	Steel Zinkplated	Stainless steel	PVC 5005	PVC 7011
Ø 50 x 1.5	x	x		
Ø 50 x 2.0	x	x		
Ø 60 x 2.0	x	x		
Ø 63.5 x 2.9	x			
Ø 70 x 2.0	x	x		
Ø 80 x 2.0	x	x		
Ø 82.5 x 3.2	x			
Ø 88.9 x 3.2	x	x		