



- NL** Accumulerende draagrol met een kunststof, dubbelrijige kettingkop, voorzien van twee groefkogellagers. Door toepassing van een wrijvingskoppeling is deze uitvoering geschikt voor een accumulerende rollenbaan t.b.v. het transporteren van lichte producten met een harde, vlakke onderkant.
- D** Stauangetriebene Tragrolle mit Kunststoff-Mehrfachkettenrad, ausgestattet mit zwei Rillenkugellagern. Durch Reibungskupplung ist diese Tragrolle geeignet für Akkumulations-Rollenbahn zum Transport von leichten Produkten mit festem, flachem Boden.
- GB** Accumulating conveyor roller with a double plastic sprocket, fitted with two grooved ball bearings. Because it makes use of a friction coupling, this version is suitable for an accumulating roller conveyor for the transportation of lightweight products with hard and flat undersides.

SPECIFICATIONS:



| Spindel Steel/SS | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|------------|-----------|-----------|------------------|
| Ø 10 | M 6 x 12 | | sw 8 x 10 | Ø 10 x 10 | M 10 x 15 | met BD M 8 x 15 |
| zk 11 | | | sw 11 x 10 | | | |
| Ø 12 | M 6 x 12 M 8 x 15 | | sw 10 x 10 | Ø 12 x 10 | M 12 x 15 | met BD M 10 x 15 |
| Ø 14 | M 8 x 15 M 10 x 15 | | sw 12 x 10 | Ø 14 x 10 | M 14 x 20 | met BD M 10 x 15 |
| Ø 15 | M 8 x 15 M 10 x 15 | | sw 12 x 10 | Ø 15 x 10 | | met BD M 14 x 20 |

| Tube | Steel Zinkplated | Stainless steel | PVC 5005 | PVC 7011 |
|--------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Ø 50 x 1.5 | x | x | | |
| Ø 50 x 2.0 | x | x | | |
| Ø 50 x 2.8 | | | x | x |
| Ø 60 x 1.5 | x | | | |
| Ø 60 x 2.0 | x | x | | |
| Ø 63 x 3.0 | | | x | x |
| Ø 63.5 x 2.9 | x | | | |
| Ø 80 x 2.0 | x | x | | |
| Ø 82.5 x 3.2 | x | | | |
| Ø 88.9 x 3.2 | x | x | | |
| Ø 90 x 7.0 | | | x | x |